

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Катеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://euroboor.nt-rt.ru/> || err@nt-rt.ru

Euroboor ECO.36+

Ø 12 - 36 мм / 10,3 кг

Низкопрофильный магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.36+ — сверхкомпактный магнитный сверлильный станок высотой всего 16,5 см. Идеально подходит для сверления в местах с ограниченными высотами, таких как двутавровые балки, швеллеры и т.д. ECO.36+ оснащен мощным магнитом, удобным быстрозажимным патроном Weldon 19 и возможностью крепления ручки подачи с обеих сторон станка. Для сверления этим станком применяются короткие корончатые и спиральные сверла с хвостовиком Weldon глубиной сверления до 30 мм. Обратите внимание, что большинство производителей (в том числе и EUROBOOR) делают твердосплавные (ТСТ) корончатые сверла глубиной сверления от 35 мм., а сверла из быстрорежущей стали глубиной сверления от 30 мм. Данный магнитный станок имеет инновационную электронику, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций или внезапных смещений станка. Срок службы увеличивается, а затраты на обслуживание уменьшаются.

Дополнительные преимущества «+» версии станка.

*Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.

*Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.

*Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.

*Режим "2-way magnet". При выключенном электромоторе, магнит работает на 50 % от заявленной мощности, но при этом достаточно прочно удерживает станок.

Обновленная электроника.

Рельсосверлильный станок EUROBOOR ECO-36 RW. С демонстрационного склада.

В комплекте с разметочной линейкой для быстрой установки на рельс без необходимости дополнительной разметки на рельсе, накладными шаблонами для установки на рельс Р65, бачком 5 л для подачи СОЖ под давлением, металлическим ящиком для переноски.

Технические характеристики

Мощность 1100 Вт

Диаметр сверления коронкой 36 мм

Ход сверла 39 мм

Частота вращения 250 об/мин

Масса 15 кг