

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://euroboor.nt-rt.ru/> || err@nt-rt.ru

Магнитный сверлильный станок ECO.50S Euroboor



ECO.50S является усовершенствованной версией наиболее популярного и проверенного временем станка ECO.50.

Модель с буквой "S" (Super) теперь весит всего 11,2 кг за счет нового облегченного магнита.

Редуктор с маслянной ванной выполнен цельным узлом с площадкой направляющих, что сводит к минимуму возникновение вибраций и обеспечивает непревзойденную стабильность.

Конус Морзе 2 заменен на более мощный Конус Морзе 3.

При этом большая часть запчастей (полностью электромотор, рама, электрика и др.) - от "старой доброй" пятидесятки.

Технические данные

Ø КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ	Ø 12-50 мм
Ø СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА	Ø 1-23 мм
ДЛИНА	320 мм
ШИРИНА	200 мм
ВЫСОТА	445-615 мм
СВОБОДНЫЙ ХОД	170 мм
ВЕС	11.2 кг
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА	160 x 80 x 36 мм
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ	1500 кг
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА	1250 Ватт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	1300 Ватт
ОБОРОТЫ МОТОРА	(I) 380 об / мин (II) 690 об / мин
ШПИНДЕЛЬ	Конус Морзе 3 на 19 Уэлдон
ВОЛЬТАЖ	110-120 В / 60 Гц 220-240 В / 50-60 Гц

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://euroboor.nt-rt.ru/> || err@nt-rt.ru

Euroboor ECO.50S+

Магнитный сверлильный станок ECO.50S+ является усовершенствованной версией наиболее популярного и проверенного временем станка ECO.50 и предназначен для сверления отверстий диаметром до 50 мм. Новая модель теперь весит всего 11,2 кг за счет нового облегченного магнита. Магнитный станок имеет редуктор в масляной ванне, инновационную электронику, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций или внезапных смещений станка. Срок службы увеличивается, а затраты на обслуживание уменьшаются.

Дополнительные преимущества «S» версии станка.

Редуктор с масляной ванной. Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной. Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.

Технические характеристики

Кольцевое сверло Ø 12 - 50 мм
Спиральное сверло Ø 1 - 23 мм
Зенкование Ø 10 - 55 мм
Длина 320 мм
Ширина 200 мм
Высота 445 - 615 мм
Свободный ход 170 мм
Вес 11,2 кг
Магнит (Д х Ш х В) 160 х 80 х 42 мм
Сила притяжения магнита 1700 кг
Общая мощность 1300 Вт
Частота вращения (I) 380 об / мин
(II) 690 об / мин
Шпиндель (Weldon) KM3 - 19,05 мм
Питание 220 - 240 V / 50 - 60 Hz