

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://euroboor.nt-rt.ru/> || [err@nt-rt.ru](mailto:err@nt-rt.ru)

## Магнитный сверлильный станок ECO.55 Euroboor



Опираясь на многолетний опыт и постоянно развиваясь, компания Евробоор представляет лучший станок в своем классе - и качественную максимально производительную машину с уникальным набором функций и характеристик. Серия станков ECO.55 обеспечит быстрое сверление и зенкование .

Новые функции:

- Редуктор с маслянной ванной
- Система *Быстрый перезапуск*
- Шпиндель Конус Морзе 3
- ЖК Дисплей (мощность и нагрузка)
- Наружный доступ к щеткам
- Мощный мотор 1600W

### Технические данные

Ø КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ	12-55 мм
Ø СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА	1-23 мм
Ø ЗЕНКОВАНИЯ	10-60 мм
ДЛИНА	320 мм
ШИРИНА	200 мм
ВЫСОТА	490-660 мм
СВОБОДНЫЙ ХОД	170 мм
ВЕС	13.75 кг
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ МАГНИТА	168 x 84 x 49 мм
СИЛА ПРИЛИПАНИЯ	1850 кг
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА	1600 Ватт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	1700 Ватт
ОБОРОТЫ МОТОРА	(I) 275 об / мин (II) 500 об / мин
ЗАХВАТ	КМЗ
ВОЛЬТАЖ	110-120 В / 60 Гц В 220-240 / 50-60 Гц

## **Euroboor ECO.55S+/T**

Станок на магните Euroboor ECO.55S+/T сверлит отверстия диаметром до 55 мм. и хорошо подходит для нарезания резьбы благодаря функции реверса и электронной регулировки скорости. Этот станок на магнитной подушке имеет цифровой дисплей с информацией о потребляемой мощности и индикатор перегрузки.

### **Дополнительные преимущества «S» версии станка.**

Редуктор с масляной ванной. Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной. Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.

### **Дополнительные преимущества «+» версии станка.**

Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.

Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.

Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.

Режим "2-way magnet". При выключенном электромоторе, магнит работает на 50 % от заявленной мощности, но при этом достаточно прочно удерживает станок.

Обновленная электроника.

### **Технические характеристики**

Кольцевое сверло Ø 12 - 55 мм

Спиральное сверло Ø 1 - 23 мм

Зенковка Ø 10 - 60 мм

Нарезание резьбы M3 - M20

Длина 320 мм

Ширина 200 мм

Высота 490 - 660 мм

Свободный ход 170 мм

Вес 13,75 кг

Магнит (Д x Ш x В) 168 x 84 x 49 мм

Сила притяжения магнита 1850 кг

Общая мощность 1700 Вт

Частота вращения (I) 60 - 275 об / мин

(II) 100 - 500 об / мин

Шпиндель (Weldon) KM3 - 19,05 мм

Напряжение 220 - 240 В / 50 - 60 Гц

## **Euroboor ECO.55S+/TA**

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.55S+/TA предназначен для сверления отверстий диаметром до 55 мм., зенкования и нарезания резьбы до M20. Станок имеет функцию автоматического сверления кольцевыми сверлами. Станок Euroboor ECO.55S+/TA имеет цифровой дисплей с информацией о потребляемой мощности и индикатор перегрузки. Для безопасной эксплуатации оборудование оснащается гироскопическим датчиком, который отключает двигатель в случае случайного смещения станка. Модель поставляется в прочном металлическом кейсе для переноски и компактного хранения.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://euroboor.nt-rt.ru/> || [err@nt-rt.ru](mailto:err@nt-rt.ru)

## Технические характеристики

Кольцевое сверло Ø 12 - 55 мм  
Спиральное сверло Ø 1 - 23 мм  
Зенковка Ø 10 - 60 мм  
Нарезание резьбы М3 - М20  
Длина 345 мм  
Ширина 305 мм  
Высота 490 - 660 мм  
Свободный ход 170 мм  
Вес 15,4 кг  
Магнит (Д x Ш x В) 168 x 84 x 49 мм  
Сила притяжения магнита 1850 кг  
Общая мощность 1700 Вт  
Частота вращения (I) 60 - 275 об / мин  
(II) 100 - 500 об / мин  
Шпиндель (Weldon) KM3 - 19,05 мм  
Напряжение 220 - 240 В / 50 - 60 Гц